


5 ELEMENTE
ELEMENTS

1 LÖSUNG
SOLUTION



BESEITIGT SCHIMMEL
MOLD REMOVAL



FEUCHTIGKEITSREGU-
LIERUNG
HUMIDITY REGULATOR



WÄRMEDÄMMUNG
THERMAL INSULATION




SCHALLDÄMMUNG
ACOUSTIC INSULATION



ÄSTHETISCHE AUFWER-
TUNG
AESTHETIC RENEWAL



RECYCELBAR
RECYCLABLE



KEINE SCHADLICHE
EMISSIONEN
ZERO HARMFUL EMISSION

Sanus 
Eco
TECNOLOGIA ITALIANA

DAS WAHRE KOMFORT FÜR GESUNDES WOHNEN
REAL COMFORT OF A HEALTHY HOUSE

ITALIENISCHE TECHNOLOGIE
DER FREUND FÜR IHR ZUHAUSE
*ITALIAN TECHNOLOGY
FRIEND OF YOUR HOUSE*



INHALTSVERZEICHNIS

INDEX



TECNOLOGIA ITALIANA

WAS IST SANUS Eco ?	04
WHAT IS SANUS Eco ?	
WARUM SANUS Eco ?	06
WHY SANUS Eco ?	
WO WIRD SANUS Eco INSTALLIERT ?	09
WHERE SANUS Eco ?	
WIE WIRD SANUS Eco INSTALLIERT ?	10
HOW TO INSTALL SANUS Eco ?	
ZERTIFIZIERTE LÖSUNGEN	12
CERTIFIED SOLUTION	
TECHNISCHE DATENBLÄTTER	14
TECHNICAL DATA SHEET	

Februar 2026 - February 2026

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produkts, dass diese Anleitung mit der auf unserer Website www.bifire.it veröffentlichten übereinstimmt.
Verify this manual revision coincides with that published on our website www.bifire.it before the installation of the product

DIE QUALITÄT DER INNENRAUMLUFT BEEINFLUSST UNSER WOHLBEFINDEN

In einem Gebäude führt übermäßige Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und damit zu einer ungesunden Umgebung. Eine anhaltende Belastung durch Schimmelpilze und Bakterien führt langfristig zu Atemwegsproblemen, häufigen Erkältungen, Bindehautentzündungen und Asthma.

Neue Studien des Gesundheitsministeriums, die an Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren durchgeführt wurden, haben den Zusammenhang zwischen sichtbarem Schimmel im Haus und dem nächtlichen und tagsüber auftretenden Husten, unter dem kleine Kinder leiden, bestätigt. Flecken und Ränder, charakteristische Anzeichen für Schimmelaufreten, können sich fast überall bilden: An Wänden, Decken, Böden, in Ecken, hinter den Möbeln und besonders dort, wo die Luftzirkulation schlecht ist. Was ist der Grund für dieses unerwünschte Phänomen? In den meisten Fällen ist die Hauptursache für Schimmelbildung in Gebäuden eine schlechte oder geringe Wärmedämmung der Wände in Verbindung mit Feuchtigkeit.

Um dieses Problem zu lösen, ist eine isolierende, atmungsaktive Lösung mit **HYGROMETRISCHER REGULIERUNG** notwendig.

THE QUALITY OF INTERNAL AIR CONDITIONS OUR WELL-BEING

Inside a building, an excessive presence of humidity involves the creation of mold and therefore of an unhealthy environment. Continuous exposure to mushrooms and to bacteria which form in the long term to respiratory problems, to frequent colds, conjunctivitis and asthma.

Recent studies of the Ministry of Health carried out on children in the age group between 6 and 12 years, have confirmed the relationship between the visible mold present inside a house and the nocturnal and diurnal cough of which the children suffer.

Stains and halos, characteristic indicators of the presence of mold, can form a little bit everywhere: walls, ceilings, floors, corners, behind furniture and in particular where air circulation is poor.

What is the cause of this undesirable phenomenon? In the most cases mold formation inside buildings is caused mainly by poor or inadequate thermal insulation of the walls due to the presence of moisture.

*To solve this problem it is indispensable a solution which is **ISOLATING, BREATHABLE, and with HYGROMETRIC ADJUSTMENT.***



EINE VOLLSTÄNDIGE NATÜRLICHE LÖSUNG


SANUS Eco ist eine innovative Platte, mit nur 13 mm Dicke, NATÜRLICH, auf Basis von expandiertem Perlit, die sowohl das Problem der Schimmelbildung DAUERHAFT löst als auch gleichzeitig eine hervorragende Isolierung der Gebäudewände gewährleistet und ein hygrometrisches Gleichgewicht aufrechterhält.

SANUS Eco ist vollständig RECYCLEBAR, reguliert auf natürlicher Weise die Luftfeuchtigkeit in Räumen, verbessert den thermischen und akustischen Komfort und wertet die Wände ästhetisch auf.

A COMPLETELY NATURAL SOLUTION

SANUS Eco is an innovative panel of only 13 mm, completely NATURAL, based on expanded perlite, specific to DEFINITELY solve the problem of mold formation as well as to ensure at the same time an excellent insulation of the building walls, by maintaining a hygrometric balance .

SANUS Eco is entirely RECYCLABLE, regulates naturally the humidity in the rooms, improves the thermal and acoustic comfort, and aesthetically requalifies the walls.




06

WARUM *SANUS Eco* ? WHY *SANUS Eco* ?

**IN GERINGER DICKE, VIELE NATÜRLICHE VORTEILE
IN A SMALL THICKNESS, MANY NATURAL BENEFITS**

Natürlich / Naturally



Schimmelpilz-
resistent
mold resistant




Schalldabsorbierend $\alpha=0,4$
sound-absorption $\alpha=0,4$



Hygrometrischer
Regler
hygrometric regulator



Aufpralldämmung
 $L_{n,w}$ 58dB
*impact sound
insulation $L_{n,w}$ 58dB*




Wärmeisolierend
heat-insulating



Schalldämpfend
acoustic-insulating



Ästhetische Aufwertung
aesthetic renewal



Keine schädlichen
Emissionen
zero harmful emission

NUR
13 mm



1 EINE EINFACHE LÖSUNG

SANUS Eco ist ein Material, das man einfach mit einem CUTTER-MESSER schneiden und verarbeiten kann. Das Produkt ist sehr LEICHT (nur 2 kg pro Platte) und wird EINFACH an der Wand verklebt, somit ist die Verwendung von Dübeln nicht notwendig, welche die bestehenden Installationen im Mauerwerk beschädigen könnten. Damit ist die Installation EINFACH und SCHNELL. Es ist ein atmungsaktives Produkt, das nicht verrottet, NICHT BRENNBAR UND VOLLSTÄNDIG RECYCELBAR IST

1 ONLY EASY SOLUTION

You can cut and work **SANUS Eco** with a simple CUTTER. It is very LIGHT (only 2kg per board) and it can be SIMPLY installed by glueing on to the wall, avoids the use of anchors that could damage existing systems inside the wall. For this reason the installation is QUICK and EASY. It is a BREATHABLE product, which is not subject to rot or degradation phenomena, and is COMPLETELY RECYCLABLE.



Recyclbar
Recyclable



Sehr leicht
Very light




Atmungsaktiv
Breathable



Sehr leicht
zu schneiden
Very easy to cut



Leicht und schnell
installierbar
Very easy and
fast to apply



Völlig unveränderbar
nicht anfallend für Fäulnis
oder Verfall
Totally unalterable not subject
to rot or degradation



Keine Dübel
No anchors

BEITRAG ZUR WÄRMEDÄMMUNG MIT **SANUS Eco** THERMAL INSULATION CONTRIBUTION WITH **SANUS Eco**

Stationäre und dynamische Werte von: <i>Values in stationary and dynamic regime of:</i>	Wand Dicke ca. 15cm + SANUS ECO 13mm <i>R.C. wall th.15cm</i> SANUS ECO 13mm	Steinmauer Dicke 25cm + SANUS ECO 13mm <i>Stone wall th.15cm</i> SANUS ECO 13mm	Mauer aus Hochlochziegeln (HLZ) Dicke 12cm + SANUS ECO 13mm <i>R.C. wall th.15cm</i> SANUS ECO 13mm
Wärmedurchlässigkeit <i>Thermal transmittance</i> U (W/m²K)	-50,0%	-44,8%	-33,3%
Wärmeleitfähigkeit <i>Thermal resistance</i> R (m²K/W)	+100%	+81,0%	+50,0%
Phasenverschiebung <i>Phase displacement</i> Ore (h)	+15%	+8,9%	+33,8%

SANUS Eco, EINE MARKTKONFORME CE-GEKENNZEICHNETE LÖSUNG

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten ist in der Verordnung (EU) 305/2011 "CPR" (Bauproduktenverordnung) geregelt und wurde durch das Gesetzesdekret Nr. 106 vom 16. Juni 2017 in italienisches Recht umgesetzt.

SANUS Eco ist CE-gekennzeichnet gemäß EN 13169:2015.

Die CE-Kennzeichnung legitimiert Bauprodukte, die sie tragen, zu einer Reihe von wichtigen Garantien für den Endverbraucher wie Gesundheitsschutz, Nutzungssicherheit, Umweltschutz und Schutz des Eigentums.

SANUS Eco, A MARKED CONFORMING SOLUTION


The CE marking of construction products is governed by the Regulation (UE) 305/2011 "CPR" (Construction Products Regulation) and incorporated into Italian legislation with Legislative Decree 16 June 2017, n°106.

SANUS Eco is CE marked CE in according with EN 13169:2015 standard.

The CE marking legitimizes the construction products in its possession, a series of important guarantees for the end user such as health protection, safety in use, protection of the environment and property.

SANUS ECO

Stärke / Thickness: 13 mm



Platte aus expandiertem Perlit / *Expanded Perlite panel*

EPB

Brandschutzklasse / *Heat Resistance*

R=0,241 m²K/W

Referenznorm / *Standard reference*

EN 13169:2015



Bifire® s.p.a.

Sede Legale via Carducci 8 - Milano - 20123 (MI)

Sede Operativa via Laboratori dell'Autobianchi 1 - Desio - 20832 (MB)

Telefono +39 0362-364570 - Telefax +39 0362-334134

Internet www.bifire.it - E-mail bifire@bifire.it - E-mail PEC bifiresrl@pec.it

Partita IVA 03645510961 Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

Registro Imprese Monza Brianza n° 03645510961 - N°REA CCIAA MI 1964336



Mauerwerk in geschützten
Außenbereichen
Protected outdoor walls

Innere
Begrenzungsmauern
Indoor perimeter walls

Decken im
Innenbereich
Indoor ceilings



Decken in geschützten
Außenbereichen
Protected outdoor ceilings

Unter dem Fußboden
Under floor

Punkte mit verringertem
Platzangebot
Points with reduced space

INSTALLIERUNGSVERFAHREN

- 1- Tragen Sie das Finish in Punktuell oder vollflächig in ausreichende Menge auf der Rückseite der **SANUS Eco** -Platte auf, um eventuelle Mängel oder Unregelmäßigkeiten in der zu verkleidenden Wand auszugleichen. Es wird empfohlen, den Raum während der Anwendung gut zu lüften, bis das Finish vollständig getrocknet ist.
- 2- Legen Sie die **SANUS Eco** -Platte waagerecht an die Wand und achten Sie darauf, gleichmäßig auf der Platte zu drücken, auch mit Hilfe einer Richtlatte.
- 3- Verlegen Sie die weitere Platten und versetzen Sie dabei die vertikalen Fugen.
- 4- Für eine schnelles und praktisches Glätten ist es notwendig, den FINISH im oberen Bereich der bereits mit **SANUS Eco** bedeckten Wand zu verteilen®, dann das AQUAFIRE GEWEBE anbringen und in dem FINISH einbetten in dem man die Rolle vertikal nach unten abrollt.
- 5- Beenden Sie die Verspachtelung des Wandteils, indem Sie das AQUAFIRE GEWEBE bis zum Boden einbetten.
- 6- Fahren Sie mit dem nächsten Gewebestreifen auf die gleiche Weise fort und überlappen Sie das AQUAFIRE Gewebe um 10 cm (unter Verwendung der vorgedruckten Linie auf der Rolle) mit dem vorherigen Abschnitt.
- 7- Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Dicke der Verspachtelung 1 mm bzw. 1,5 kg/qm.
- 8- Nach Ablauf der Trocknungszeit können Sie mit der zweiten Glättungsschicht fortfahren, die ebenfalls 1mm betragen soll, d.h. zusätzliche 1,5kg/qm FINISH für die zweite Schicht.
- 9- Nach Ablauf der Trocknungszeit können Sie nach dem Auftragen einer geeigneten Grundierung direkt mit dem Anstrich der Oberfläche beginnen.

INSTALLATION GUIDE

- 1- Blend FINISH ECO with water (add 26-28% of the powder's weight, depending to the desired consistency), using a mechanical stirrer at low round per minute speed (200-300 rpm) for 3 minutes, until an homogeneous and cumps-free mixture will be obtained.
- 2-Apply FINISH ECO, using a toothed trowel 6 mm, on all the surface of the back of the **SANUS Eco** panel, in sufficient quantity (circa 4 kg/sqm) to compensate any defects or irregularities of the wall to be covered. It is possible to apply FINISH ECO punctually on the back of the board in case of non-planar surface fo the wall.
Apply boards on dry, clean, solid surfaces, blubber-free and free of any other substance able to affect adhesion to the support. Crumbly or chalking-attitude surfaces have to be removed or consolidated with fixative.
It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the FINISH ECO is completely dry.
- 3- Apply the **SANUS Eco** panel on the wall horizontally, being careful to press evenly on the panel, even with a straightedge; continue the application of the subsequent panels by offsetting the vertical joints.
- 4- For a quick and nice shaving, a first layer 2.5 mm thick of FINISH ECO should be spread in the upper area of the wall already covered with **SANUS Eco** with a toothed spatula , then the AQUAFIRE MESH should be applied, drowning it in FINISH ECO and unrolling the roll vertically downwards. Keep the room well ventilated during installation until the FINISH ECO is completely dry.
- 5- Proceed with the next part in the same way, overlapping the AQUAFIRE MESH by 10 cm (with the help of the pre-printed line on the roll) with the previous portion.
- 6- At this point the thickness of the shaving will be 3-3.5 mm, therefore 4.5-5.2 kg/sqm of FINISH ECO.
- 7- After the drying time has passed, it is possible to proceed with the second smoothing coat, also of 1.5-2 mm. therefore an additional 2.25-3 kg/sqm; if a smoother coating is desired, apply another hand of slaked lime plaster (granulometry <0.2 mm).
- 8- After the drying time has passed, paint the surface with a breathable product, after applying a suitable primer.

KEINE DÜBEL - WITHOUT USE OF PLUGS

Durch die direkte Verklebung wird die Wand, auf der die **SANUS Eco** installiert wird, intakt gehalten und eliminiert effektiv jegliches Risiko einer Beschädigung der unter den Wänden eingebauten Systeme.

*The direct bonding installation system keeps the wall on which **SANUS Eco** is installed intact, eliminating any risk of damage of the systems incorporated in the walls.*

WÄRMEBRÜCKEN VERMEIDEN - STOP TO THERMAL ISSUES

Die Verklebung der Platte hilft, Wärmebrücken zu beseitigen und das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung auszuschließen.

Glueing the boards helps to resolve thermal problems, eliminating the condensation and mold risk.

BEEINDRUCKENDE ENDÄSTHETIK - SURPRISING FINAL AESTHETICS

Durch die Beschichtung mit Finish wird die endgültige Oberfläche unglaublich glatt, so dass Sie direkt mit der Endbearbeitung mit Fixiermittel und Farbe fortfahren können, um einen beeindruckenden ästhetischen Effekt zu erzielen.
Thanks to Finish ECO coating, the final surface will be incredibly smooth, so you can proceed directly to finishing with a fixative and painting for a surprising final aesthetic effect.



WIE WIRD **SANUS Eco** INSTALLIERT ? HOW TO INSTALL **SANUS Eco** ?

11

SANUS Eco: EINE "DO-IT-YOURSELF"-HALTUNG

SANUS Eco ist ein außergewöhnliches Produkt, das sich im Do-it-yourself-Verfahren schnell installieren lässt.

SANUS Eco: "A DO- IT- YOURSELF INSTALLATION"


SANUS Eco is an extraordinary product that can be laid quickly with a "do it yourself" method.



LEICHT ZU SCHNEIDEN
IT IS CUT EASILY



SCHNELL ZU VERKLEBEN
IT IS QUICKLY GLUED



LEICHT ZU INSTALLIEREN
IT IS INSTALLED COMFORTABLE



DIREKTE VERSPACHTELUNG
IT IS DIRECTLY COATING



KOMPLETT GLATTE FERTIGE WAND
COMPLETELY SMOOTH FINISHED WALL



Ziegelwand Dicke 12 cm

Brick wall th.12 cm

Putz 2 cm

Plaster th.2 cm

SANUS Eco Dicke 13 mm

SANUS Eco th.13 mm

Aquafire Gewebe

Aquafire Mesh



Schimmelpilzresistent
mold resistant



Hygrometrischer Regler
hygrometric regulator



Wärmeisolierend
heat-insulating




Schalldämpfend
acoustic-insulating



Ästhetische Aufwertung
aesthetic renewal

Beschichtung mit Finish Dicke 2 mm

FINISH ECO plastering th.2 mm





Schimmelpilzresistent
mold resistant



Hygrometrischer Regler
hygrometric regulator



Wärmeisolierend
heat-insulating



Schalldämpfend
acoustic-insulating



Ästhetische Aufwertung
aesthetic renewal

SANUS Eco

ALLGEMEINES GENERAL INFO	Dämmplatte auf Basis von expandiertem Perlit. <i>Insulating panel expanded perlite based.</i>
ANWENDUNG USE	Wärme- und Schalldämmung für Gebäude in Innenbereiche und in geschützten Außenbereichen. <i>Thermal and acoustic insulation for building in indoor and protected outdoor environments.</i>
EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS	SANUS Eco ist komplett RECYCLEBAR, verhindert Schimmelbildung, reguliert auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit in den Räumen, ist wärme- und schalldämmend und wertet die Wände ästhetisch auf. SANUS Eco is entirely RECYCLABLE, prevents the formation of mold, naturally regulates the humidity in the rooms, is a thermal and acoustic insulator and aesthetically requalifies the walls.

GEOMETRISCHE MERKMALE GEOMETRIC CHARACTERISTICS

Beschreibung Description	Norm	U.M.	Wert Value	Toleranz
Trockenrohdichte Dry density	EN 1602	(Kg/m³)	220	+/- 15%
Länge x Breite Length x width	EN 13169	(mm)	1200x600	+/- 3
Stärke Thickness	EN 13169	(mm)	13	+/- 1
Länge x Breite Length x width	EN 13169	(mm)	2000x1200	+/- 3 für L<1200 +/- 5 für L>1200
Stärke Thickness	EN 13169	(mm)	13	+/- 1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNICAL CHARACTERISTICS

Beschreibung Description	Norm	U.M.	Wert Value
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667	(W/mK)	0,05
Wärmewiderstand Thermal resistance	EN 12667	(m²K/W)	0,24
Dampfdiffusionsgeschwindigkeit Water vapour transmission speed	EN 12086	(mg/h m²)	4940 - 4970
Dampfdiffusionswiderstand Resistance to water vapour diffusion	EN 12086	(μ)	5,1-5,9
TVOC TVOC	EN 16000-9	(μgr/m³)	<2 Klasse A+
Schalldämpfende Leistung R Sound insulation R _w	EN 10140-2	(dB)	25
Schallabsorbierende Leistung α Sound absorption α	EN 354	(α)	0,4
Druckfestigkeit Compressive strength	EN 826	(kg/cm²)	3,8
Schimmelpilzresistent Mold resistance	ISO 846	(-)	widerstandsfähig
Spezifische Wärme Specific heat	-	1100	-



FINISH ECO

ALLGEMEINES <i>GENERAL INFO</i>	Vorgemischter Einkomponenten-Spachtel auf Basis von Kalkpulver. <i>Premixed single component lime coating in powder.</i>
ANWENDUNG <i>USE</i>	Innenverkleidung mit <i>SANUS Eco</i>-Platten. <i>Coating of <i>SANUS Eco</i> boards in indoor and protected outdoor environments.</i>
BESCHREIBUNG <i>DESCRIPTION</i>	FINISH ECO wurde für den Einsatz in Räumen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit entwickelt. FINISH ECO zeichnet sich durch hervorragende Haftfähigkeit und Verarbeitbarkeit aus. Da FINISH ECO auf Kalkbasis hergestellt ist, verfügt es über eine hohe Atmungsaktivität. <i>FINISH ECO is designed for applications with significant values of relative humidity. FINISH ECO as high adhesion and workability.</i> <i>FINISH ECO, being lime-based, is characterized by high traspirability</i>
WARNHINWEISE <i>PRECAUTIONS</i>	<i>Nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C anwenden. Nicht auf vereisten oder feuchten Oberflächen anwenden. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, drohendem Regen oder sehr windigem Wetter auftragen.</i> <i>Do not apply at temperatures below +5°C or above + 30°C. Do not apply on frozen or wet. Do not apply in strong sunlight or with threats of rain or strong winds.</i>

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Beschreibung <i>Description</i>	U.M.	Wert <i>Value</i>
Menge pro Sack <i>Bag quantity</i>	(Kg)	25
Teilchengröße <i>Grain size</i>	(mm)	<0,5
Anmachwasser für den Kleber <i>Mixing water for gluing</i>	(%)	26
Anmachwasser zum Spachteln <i>Mixing water for skimming</i>		28
Rohdichte des Pulvers <i>Dry mortar volume mass</i>	(gr/m ³)	1,5
Frischmörteldichte <i>Fresh mortar volume mass</i>		1,9
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (μ) <i>Water vapour diffusion (μ)</i>	(-)	10
Bezeichnende Leistung <i>Approximate yield</i>	(kg/m ² x mm)	1.5

LAGERUNG

STORAGE

Das Produkt an einem trockenen Ort bei Temperaturen von mindestens +5°C und maximal +35°C lagern; die Lagerzeit darf nicht länger als 12 Monate sein. Hierbei beachten Sie den auf dem Beutel aufgedruckten Produktionsnummerdatum (Kode mit 9 Ziffern), wobei die ersten zwei Ziffern das Jahr bezeichnen, die folgenden drei Ziffern den Kalendertag und die restlichen vier Ziffern die Uhrzeit (z.B. 151151150: Jahr 2015, Tag 115 Uhrzeit 11:50).

Store the product in a dry place with temperatures not lower than + 5 ° C or above + 35 ° C for a period not exceeding 12 months from the production batch printed on the side of the bag (9-digit code) where the first digit indicates year, next three the progressive days, next four the hours (eg. 151151150: 2015 year, day 115 hours 11:50).

RETE AQUAFIRE®

ALLGEMEINES GENERAL INFO	Armierungsgewebe für Spachtelungen <i>Coating reinforcing mesh.</i>
MATERIALART TYPE OF MATERIAL	Alkalibeständige Glasfaser. <i>Alkali resistant fibreglass.</i>
ANWENDUNG USE	Oberflächearmierung der SANUS Eco -Platten. <i>Reinforcig of superficial coating of SANUS Eco boards.</i>
BESCHREIBUNG DESCRIPTION	Alkaresistentes Glasgewebe wurde für die Armierung der Fläschenspachtel der SANUS Eco -Platten entwickelt. Das AQUAFIREGEWEBE® ist alkaliresistent und ist witterungsbeständig. <i>Alkali-resistant fiberglass mesh designed to strengthen adequately the surface coating of SANUS Eco board. RETE AQUAFIRE® is resistant to alkali and to the effect of atmospheric agents.</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS


Beschreibung <i>Description</i>	U.M. <i></i>	Wert <i>Value</i>
Rollenhöhe <i>Roll height</i>	(mm)	1000
Rollenlänge <i>Roll length</i>	(m)	50
Inzidenz <i>Incidence</i>	m/m²	1.2
Gewicht <i>Weight</i>	gr/m²	160



RESISTENTER
MORE
RESISTANT

ANWENDUNG
INNEN/AUSSEN
INDOOR/OUTDOOR
USE







BIFIRE spa - Via Laboratori dell'Autobianchi, 1
20832 Desio (MB), Italy
Tel: +39 0362 364570 - Fax +39 0362 334134
email: bifire@bifire.it - www.bifire.it