


5 ELEMENTI
ELEMENTS

1 SOLUZIONE
SOLUTION



ELIMINA LA MUFFA
MOLD REMOVAL



**REGOLATORE
DI UMITA'**
HUMIDITY REGULATOR



**ISOLAMENTO
TERMICO**
THERMAL INSULATION




**ISOLAMENTO
ACUSTICO**
ACOUSTIC INSULATION



**RIQUALIFICAZIONE
ESTETICA**
AESTHETIC RENEWAL



RICICLABILE
RECYCLABLE



ZERO EMISSIONI NOCIVE
ZERO HARMFUL EMISSION

Bi *life* [®] *sanus*
TECNOLOGIA ITALIANA

IL VERO COMFORT DI UNA CASA SANA
REAL COMFORT OF A HEALTHY HOUSE

LA TECNOLOGIA ITALIANA
AMICA DELLA TUA CASA
*ITALIAN TECHNOLOGY
FRIEND OF YOUR HOUSE*



INDICE

INDEX



COS'È BILIFE® <i>SANUS</i> ?	04
WHAT IS BILIFE® <i>SANUS</i> ?	
PERCHE' BILIFE® <i>SANUS</i> ?	06
WHY BILIFE® <i>SANUS</i> ?	
DOVE USARE BILIFE® <i>SANUS</i> ?	09
WHERE BILIFE® <i>SANUS</i> ?	
COME SI INSTALLA BILIFE® <i>SANUS</i> ?	11
HOW TO INSTALL BILIFE® <i>SANUS</i> ?	
SOLUZIONI CERTIFICATE	12
CERTIFIED SOLUTION	
SCHEDE TECNICHE	14
TECHNICAL DATA SHEET	

Marzo 2021

Verificare che la presente revisione del manuale coincida con quella pubblicata sul nostro sito www.bifire.it prima della messa in opera del prodotto
Verify this manual revision coincides with that published on our website www.bifire.it before the installation of the product

LA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA CONDIZIONA IL NOSTRO BENESSERE

All'interno di un edificio, una presenza eccessiva di umidità comporta la creazione di muffa e quindi di un ambiente poco salubre. Una continua esposizione ai funghi e ai batteri che costituiscono la muffa comporta, a lungo andare: problemi alle vie respiratorie, frequenti raffreddori, congiuntivite e asma.

Recenti studi del Ministero della Sanità effettuati sui bambini nella fascia di età dai 6 ai 12 anni hanno confermato la relazione tra la muffa visibile presente all'interno di una casa e la tosse notturna e diurna di cui i piccoli soffrono. Le macchie e gli aloni, caratteristici indicatori della presenza di muffe, si possono formare un po' dappertutto: pareti, soffitti, pavimenti, negli angoli, dietro i mobili ed in particolare modo dove la circolazione dell'aria è scarsa. A che cosa è dovuto questo fenomeno non gradito? Nella maggior parte dei casi la causa principale della formazione della muffa all'interno degli edifici è uno scarso o inadeguato isolamento termico delle pareti legato alla presenza di umidità.

Per risolvere questo problema è indispensabile una soluzione ISOLANTE, TRASPIRANTE, e con REGOLAZIONE IGROMETRICA.

THE QUALITY OF INTERNAL AIR CONDITIONS OUR WELL-BEING

Inside a building, an excessive presence of humidity involves the creation of mold and therefore of an unhealthy environment. Continuous exposure to mushrooms and to bacteria which form in the long term to respiratory problems, to frequent colds, conjunctivitis and asthma.

Recent studies of the Ministry of Health carried out on children in the age group between 6 and 12 years, have confirmed the relationship between the visible mold present inside a house and the nocturnal and diurnal cough of which the children suffer.

Stains and halos, characteristic indicators of the presence of mold, can form a little bit everywhere: walls, ceilings, floors, corners, behind furniture and in particular where air circulation is poor.

What is the cause of this undesirable phenomenon? In the most cases mold formation inside buildings is caused mainly by poor or inadequate thermal insulation of the walls due to the presence of moisture.

To solve this problem it is indispensable a solution which is ISOLATING, BREATHABLE, and with HYGROMETRIC ADJUSTMENT.



UNA SOLUZIONE COMPLETAMENTE NATURALE


BILIFE® *SANUS* è un innovativo pannello di soli 13 mm, completamente NATURALE, a base di perlite espansa, specifico sia per risolvere DEFINITIVAMENTE il problema della formazione delle muffe che per garantire nel contempo un ottimo isolamento delle pareti dell'edificio, mantenendo un equilibrio igrometrico.

BILIFE® *SANUS* è interamente RICICLABILE, regola naturalmente l'umidità negli ambienti, migliora il comfort termico, acustico e riqualifica esteticamente le pareti.

A COMPLETELY NATURAL SOLUTION

BILIFE® *SANUS* is an innovative panel of only 13 mm, completely NATURAL, based on expanded perlite, specific to DEFINITELY solve the problem of mold formation as well as to ensure at the same time an excellent insulation of the building walls, by maintaining a hygrometric balance .

BILIFE® *SANUS* is entirely RECYCLABLE, regulates naturally the humidity in the rooms, improves the thermal and acoustic comfort, and aesthetically requalifies the walls.




06

PERCHE' BILIFE® *SANUS*?
WHY BILIFE® *SANUS*?

IN UN PICCOLO SPESSORE, TANTI NATURALI BENEFICI
IN A SMALL THICKNESS, MANY NATURAL BENEFITS

Naturalmente / Naturally



resistente
alle muffe
mold resistant
Cert. n° CSI 0616/FPM/FOOD/19




fonoassorbente $\alpha=0,4$
sound-absorption $\alpha=0,4$
Cert. n° CSI 0060/DC/ACU/19



regolatore
igrometrico
hygrometric regulator
Cert. n° IG 364131



isolamento dal
calpestio L_n, w 58dB
*impact sound
insulation L_n, w 58dB*
Cert. n° IG 367900



termoisolante
heat-insulating
Cert. n° IG 364135




fonoisolante
acoustic-insulating
Cert. n° CSI 0061/DC/ACU/19_3



riqualifica esteticamente
aesthetic renewal



SOLO
13 mm



zero emissioni
nocive
zero harmful emission
Cert. n° IG 364137



BIFIRE srl - Via Lavoratori dell'Autobianchi, 1 - 20832 Desio (MB), Italy
Tel: +39 0362 364570 - Fax +39 0362 334134 - email: bifire@bifire.it - www.bifire.it

Bifire
TECNOLOGIA ITALIANA

1 SOLA FACILE SOLUZIONE

BILIFE® *SANUS* è un materiale che si taglia e lavora con un semplice CUTTER. E' molto LEGGERO (solo 2kg a lastra) e si installa SEMPLICEMENTE incollandolo alla parete, evitando così l'uso di tasselli che possono danneggiare impianti esistenti all'interno della muratura. Per questo motivo la posa è FACILE e VELOCE. E' un prodotto TRASPIRANTE, che non è soggetto a fenomeni di marcescenza o degrado, NON E' INFIAMMABILE ed è COMPLETAMENTE RECICLABILE.

1 ONLY EASY SOLUTION

You can cut and work BILIFE® *SANUS* with a simple CUTTER. It is very LIGHT (only 2kg per board) and it can be SIMPLY installed by glueing on to the wall, avoids the use of anchors that could damage existing systems inside the wall. For this reason the installation is QUICK and EASY. It is a BREATHABLE product, which is not subject to rot or degradation phenomena, IS NOT INFLAMMABLE and COMPLETELY RECYCLABLE.



Riciclabile
Recyclable



Non infiammabile
Not inflammable
Cert. n° CSI 1811a/19



Leggerissima
Very light




Traspirante
Breathable
Cert. n° IG 364131



Semplicissima
da tagliare
Very easy to cut



Facile e veloce
da posare
Very easy and
fast to apply



Totalmente inalterabile
non soggetta a
marcescenza o degrado
Totally unalterable not subject
to rot or degradation



No tasselli
No anchors

CONTRIBUTO DI ISOLAMENTO TERMICO CON BILIFE SANUS THERMAL INSULATION CONTRIBUTION WITH BILIFE SANUS

Valori in regime stazionario e dinamico di: <i>Values in stationary and dynamic regime of:</i>	Parete c.a. sp.15cm + Bilife Sanus 13mm <i>R.C. wall th.15cm Bilife Sanus 13mm</i>	Parete pietra sp.25cm + Bilife Sanus 13mm <i>Stone wall th.15cm Bilife Sanus 13mm</i>	Parete mattoni forati sp.12cm + Bilife Sanus 13mm <i>R.C. wall th.15cm Bilife Sanus 13mm</i>
Trasmittanza Termica <i>Thermal transmittance</i> U (W/m²K)	-50,0%	-44,8%	-33,3%
Resistenza Termica <i>Thermal resistance</i> R (m²K/W)	+100%	+81,0%	+50,0%
Sfasamento <i>Phase displacement</i> Ore (h)	+15%	+8,9%	+33,8%

BILIFE® SANUS, UNA SOLUZIONE MARCATA CE CONFORME AL MERCATO

La marcatura CE dei prodotti da costruzione è disciplinata dal Regolamento (UE) 305/2011 "CPR" (Construction Products Regulation) e recepito nella normativa italiana con il D. Lgs. 16 giugno 2017, n°106.

BILIFE® *SANUS* è marchiato CE in conformità alla norma EN 13169:2015.

La marcatura CE, legittima i prodotti da costruzione che ne sono in possesso, di una serie di importanti garanzie per l'utilizzatore finale come la protezione alla salute, la sicurezza nell'uso, la tutela dell'ambiente e della proprietà.

BILIFE® SANUS, A MARKED CONFORMING SOLUTION


The CE marking of construction products is governed by the Regulation(UE) 305/2011 "CPR"(Construction Products Regulation) and incorporated into Italian legislation with Legislative Decree 16 June 2017, n°106.

BILIFE® *SANUS* is CE marked CE in according with EN 13169:2015 standard.

The CE marking legitimizes the construction products in its possession, a series of important guarantees for the end user such as health protection, safety in use, protection of the environment and property.

BILIFE® SANUS

Spessore / Thickness: 13-50 mm



Pannello in perlite espansa / *Expanded Perlite panel*

EPB

Reazione al fuoco / *Reaction to fire*

B-s1,d0

Resistenza termica / *Heat Resistance*

R=0,241 m²K/W

Norma di riferimento / *Standard reference*

EN 13169:2015



Bifire® s.r.l.

Sede Legale via Carducci 8 - Milano - 20123 (MI)

Sede Operativa via Lavoratori dell'Autobianchi 1 - Desio - 20832 (MB)

Telefono +39 0362-364570 - Telefax +39 0362-334134

Internet www.bifire.it - E-mail bifire@bifire.it

Partita IVA 03645510961 Capitale Sociale € 652.174,00 i.v.

Registro Imprese Monza Brianza n° 03645510961 - N°REA CCIAA MI 1964336



DOVE USARE BILIFE® *SANUS* ?
WHERE BILIFE® *SANUS* ?

9

Murature in esterno
protetto
Protected outdoor walls

Murature perimetrali
in interno
Indoor perimeter walls

Soffitti in interno
Indoor ceilings



Soffitti in esterno
protetto
Protected outdoor ceilings

Sotto pavimento
Under floor

Punti con spazio ridotto
Points with reduced space

PROCEDURA DI POSA

- 1- Applicare il Finish a plotte sul retro della lastra BILIFE® **SANUS**, in quantità sufficiente a compensare gli eventuali difetti o irregolarità del muro da rivestire. Si raccomanda di mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa asciugatura del Finish.
- 2- Appoggiare alla parete il pannello BILIFE® **SANUS** in orizzontale, facendo attenzione a premere uniformemente sul pannello, anche aiutandosi con una staggia.
- 3- Proseguire con la posa dei successivi pannelli sfalsando i giunti verticali.
- 4- Per una veloce e pratica rasatura occorrerà spalmare il FINISH nella zona alta della parete già rivestita con BILIFE® **SANUS**, applicare dunque la RETE AQUAFIRE annegandola nel FINISH srotolando il rotolo verticalmente verso il basso. Si raccomanda di mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa asciugatura del Finish.
- 5- Completare la rasatura della porzione di parete annegando la RETE AQUAFIRE fino a pavimento.
- 6- Procedere con la fascia successiva allo stesso modo, sovrapponendo di 10cm la RETE AQUAFIRE (aiutandosi con la riga prestampata sul rotolo) con la porzione precedente.
- 7- A questo punto la rasatura avrà uno spessore di 1mm, ovvero 1,5kg/mq di finish.
- 8- Passato il tempo di asciugatura, è possibile procedere con la seconda mano di lisciatura, anch'essa di 1mm, cioè ulteriori 1,5kg/mq di FINISH per la seconda mano.
- 9- Passato il tempo di asciugatura, è possibile procedere direttamente alla tinteggiatura della superficie previa stesura di adeguato primer.

INSTALLATION GUIDE

- 1- Apply the Finish on the back of the BILIFE® **SANUS** panel, in sufficient quantity to compensate any defects or irregularities of the wall to be covered. It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the Finish is completely dry.
- 2- Apply the BILIFE® **SANUS** panel on the wall horizontally, being careful to press evenly on the panel, even with a straightedge.
- 3- Continue the application of the subsequent panels by offsetting the vertical joints.
- 4- For a quick and practical shaving, FINISH should be spread in the upper area of the wall already covered with BILIFE® **SANUS**, then the AQUAFIRE MESH should be applied, drowning it in FINISH and unrolling the roll vertically downwards. It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the Finish is completely dry.
- 5- Complete the shaving of the wall portion by drowning the AQUAFIRE MESH to the floor.
- 6- Proceed with the next part in the same way, overlapping the AQUAFIRE MESH by 10 cm (with the help of the pre-printed line on the roll) with the previous portion.
- 7- At this point the thickness of the shaving will be 1mm, therefore 1.5kg/mq of FINISH.
- 8- After the drying time has passed, it is possible to proceed with the second smoothing coat, also of 1mm. therefore an additional 1.5kg/mq.
- 9- After the drying time has passed, it is possible to proceed directly to painting the surface after applying a suitable primer.

SENZA TASSELLI WITHOUT USE OF PLUGS

Il sistema di posa a incollaggio diretto, mantiene integra la parete su cui BILIFE® **SANUS** viene installato, difatto eliminando ogni rischio di danneggiamento degli impianti inglobati sotto traccia nelle murature.
*The direct bonding installation system keeps the wall on which BILIFE® **SANUS** is installed intact, eliminating any risk of damage of the systems incorporated in the walls.*

STOP AI PONTI TERMICI STOP TO THERMAL PROBLEMS

L'incollaggio della lastra contribuisce a risolvere i ponti termici, eliminando il rischio di formazione di condensa e muffe.
Glueing the boards helps to resolve thermal problems, eliminating the condensation and mold risk.

ESTETICA FINALE SORPRENDENTE SURPRISING FINAL AESTHETICS

Grazie alla rasatura con Finish la superficie finale sarà incredibilmente liscia, in modo da poter procedere direttamente alla finitura con fissativo e tinteggiatura per un effetto estetico finale sorprendente.
Thanks to Finish coating, the final surface will be incredibly smooth, so you can proceed directly to finishing with a fixative and painting for a surprising final aesthetic effect.



COME SI INSTALLA BILIFE® SANUS? HOW TO INSTALL BILIFE® SANUS?

11

BILIFE® SANUS: UNA POSA "FAI DA TE"

BILIFE® SANUS è un prodotto straordinario che si posa velocemente con un metodo "fai da te".

BILIFE® SANUS: "A DO- IT- YOURSELF POSE"


BILIFE® SANUS is an extraordinary product that can be laid quickly with a "do it yourself" method.



SI TAGLIA FACILMENTE
IT IS CUT EASILY



SI INCOLLA VELOCEMENTE
IT IS QUICKLY GLUED



SI INSTALLA COMODAMENTE
IT IS INSTALLED COMFORTABLE



SI RASA DIRETTAMENTE
IT IS DIRECTLY COATING



PARETE FINITA COMPLETAMENTE LISCIA
COMPLETELY SMOOTH FINISHED WALL

Parete in laterizio sp.12cm

Brick wall th.12cm

Intonaco sp.1,5cm

Plaster th.1,5cm

Bilife® **SANUS** sp.13mm

*Bilife® **SANUS** th.13mm*

Rete Aquafire

Aquafire Mesh



resistente alle muffe
mold resistant



regolatore igrometrico
hygrometric regulator



termoisolante
heat-insulating



fonoisolante
acoustic-insulating




riqualifica esteticamente
aesthetic renewal

Rasatura con Finish sp.2 mm

Finish plastering th.2 mm



Cert. n° IG 367898



Parete in laterizio sp.12cm

Brick wall th.12cm

Intonaco sp.1,5cm

Plaster th.1,5cm

Bilife® **SANUS** sp.15-50mm

*Bilife® **SANUS** th.15-50mm*

Rete Aquafire

Aquafire Mesh

Rasatura con Finish sp.2 mm

Finish plastering th.2 mm



resistente alle muffe
mold resistant



regolatore igrometrico
hygrometric regulator



termoisolante
heat-insulating




fonoisolante
acoustic-insulating



riqualifica esteticamente
aesthetic renewal

Spessore [mm]	R [m²K/W]	U [W/m²K]
15	0,30	3,33
20	0,40	2,50
25	0,50	2,00
30	0,60	1,66
34	0,68	1,47
40	0,80	1,25
50	1,00	1,00



SOLUZIONI CERTIFICATE: CONTROPARETI CERTIFIED SOLUTIONS: FALSE WALLS

14



resistente alle muffe

mold resistant



regolatore igrometrico

hygrometric regulator



termoisolante

heat-insulating



fonoisolante

acoustic-insulating



riqualifica esteticamente

aesthetic renewal



BILIFE® SANUS

GENERALITÀ <i>GENERAL INFO</i>	Pannello isolante a base di perlite espansa. <i>Insulating panel expanded perlite based.</i>
UTILIZZO <i>USE</i>	Isolamento termico ed acustico per edilizia in ambiente interno ed esterno protetto. <i>Thermal and acoustic insulation for building in indoor and protected outdoor environments.</i>
CARATTERISTICHE <i>CHARACTERISTICS</i>	BILIFE® SANUS è interamente RICICLABILE, evita la formazione di muffe, regola naturalmente l'umidità negli ambienti, è un isolante termico ed acustico e riqualifica esteticamente le pareti. <i>BILIFE® SANUS is entirely RECYCLABLE, prevents the formation of mold, naturally regulates the humidity in the rooms, is a thermal and acoustic insulator and aesthetically requalifies the walls.</i>

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE GEOMETRIC CHARACTERISTICS

Descrizione <i>Description</i>	Norma	U.M.	Valore <i>Value</i>	Tolleranza
Densità a secco <i>Dry density</i>	EN 1602	(Kg/m³)	220	+/- 15%
Lunghezza x larghezza <i>Length x width</i>	EN 13169	(mm)	1200x600	+/- 3
Spessore <i>Thickness</i>	EN 13169	(mm)	13	+/- 1
Lunghezza x Larghezza <i>Length x width</i>	EN 13169	(mm)	2000x1200	+/- 3 per L<1200 +/- 5 per L>1200
Spessore <i>Thickness</i>	EN 13169	(mm)	15-20-25-30 34-40-50	+/- 1 per sp.<35 +/- 2 per sp.>35

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Descrizione <i>Description</i>	Norma	Certificato n°	U.M.	Valore <i>Value</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	EN 13501-1	CSI 0760/DC REA/19_3	-	B-s1, d0
Conducibilità termica <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667	IG 364135	(W/mK)	0,05
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	EN 12667	IG 364135	(m²K/W)	0,24
Velocità di trasmissione del vapore <i>Water vapour transmission speed</i>	EN 12086	IG 364131	(mg/h m²)	4940 - 4970
Resistenza alla diffusione del vapore <i>Resistance to water vapour diffusion</i>	EN 12086	IG 364131	(μ)	5,1-5,9
TVOC <i>TVOC</i>	EN 16000-9	IG 364137	(μgr/m³)	<2 Classe A+
Potere fonoisolante R _w <i>Sound insulation R_w</i>	EN 10140-2	CSI 0061/DC ACU/19_3	(dB)	25
Potere fonoassorbente α <i>Sound absorption α</i>	EN 354	CSI 0060/DC ACU/19	(α)	0,4
Resistenza a compressione <i>Compressive strength</i>	EN 826	CSI 0008/DC LME/19	(kg/cm²)	3,8
Resistenza alle muffe <i>Mold resistance</i>	ISO 846	CSI 0616/FPM FOOD/19_1	(-)	Resistente
Calore Specifico <i>Specific heat</i>	-	(J/kg K)	1100	-

FINISH

GENERALITÀ <i>GENERAL INFO</i>	Rasante premiscelato cementizio monocomponente in polvere. <i>Premixed single component cement coating in powder.</i>
UTILIZZO <i>USE</i>	Rasatura in ambienti interni ed esterni protetti di lastre BILIFE® SAM/S. <i>Coating of BILIFE® SAM/S boards in indoor and protected outdoor environments.</i>
DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	Il FINISH è studiato per applicazioni in ambienti con rilevanti valori di umidità relativa dell'aria. FINISH possiede elevate caratteristiche di adesione e lavorabilità. Il FINISH ha ridotti tempi di essiccamento ed elevata resa. <i>FINISH is designed for applications with significant values of relative humidity. FINISH has high adhesion and workability. FINISH has reduced drying times and high yield.</i>
PRECAUZIONI <i>PRECAUTIONS</i>	Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C. Non applicare su supporti gelati o bagnati. Non applicare in presenza di forte sole o minacce di pioggia oppure con elevata ventosità. <i>Do not apply at temperatures below +5 ° C or above + 30 ° C. Do not apply on frozen or wet. Do not apply in strong sunlight or with threats of rain or strong winds.</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Descrizione <i>Description</i>	U.M.	Valore <i>Value</i>
Quantità a sacco <i>Bag quantity</i>	(Kg)	25
Granulometria <i>Grain size</i>	(mm)	<0,315
Acqua di impasto <i>Mixing water</i>	(%)	30-32
Massa volumica malta fresca <i>Fresh mortar volume mass</i>	(gr/m³)	1,85
Assorbimento d'acqua per capillarità <i>Capillary water absorption</i>	(kg/m²)	1,90
Diffusione del vapore (μ) <i>Water vapour diffusion (μ)</i>	(-)	29
Resistenza a compressione media <i>Average compressive strength</i>	(MPa)	12,0
Resistenza a flessione media <i>Average bending strength</i>	(MPa)	5,0
Resa indicativa <i>Approximate yield</i>	(kg/m² x mm)	1.5
TVOC (ISO 16000-9) <i>TVOC (ISO 16000-9)</i>	(μg/m³)	<2

STOCCAGGIO
STORAGE

Stoccare il prodotto in luogo asciutto con temperature non inferiori a +5°C e non superiori a +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi dal lotto di produzione stampato su lato del sacco (codice 9 cifre) dove la prima cifra indica l'anno, le successive tre il giorno progressivo, le successive quattro l'orario (es. 151151150: anno 2015, giorno 115 ora 11:50).

Store the product in a dry place with temperatures not lower than + 5 ° C or above + 35 ° C for a period not exceeding 12 months from the production batch printed on the side of the bag (9-digit code) where

RETE AQUAFIRE®

GENERALITÀ <i>GENERAL INFO</i>	Rete di rinforzo per rasature. <i>Coating reinforcing mesh.</i>
TIPO DI MATERIALE <i>TYPE OF MATERIAL</i>	Fibra di vetro resistente agli alcali. <i>Alkali resistant fibreglass.</i>
UTILIZZO <i>USE</i>	Armatura della rasatura superficiale delle lastre BILIFE® SANUS. <i>Reinforcig of superficial coating of BILIFE® SANUS boards.</i>
DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali studiata per rinforzare adeguatamente la rasatura superficiale delle lastre BILIFE® SANUS . La RETE AQUAFIRE® è resistente agli alcali e non teme l'effetto degli agenti atmosferici. <i>Alkali-resistant fiberglass mesh designed to strengthen adequately the surface coating of BILIFE® SANUS board. RETE AQUAFIRE® is resistant to alkali and to the effect of atmospheric agents.</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Descrizione <i>Description</i>	U.M.	Valore <i>Value</i>
Altezza rotolo <i>Roll height</i>	(mm)	1000
Lunghezza rotolo <i>Roll length</i>	(m)	50
Incidenza <i>Incidence</i>	m/m ²	1.2
Peso <i>Weight</i>	gr/m ²	160



PIU'
RESISTENTE
MORE
RESISTANT

USO
INTERNO/ESTERNO
INDOOR/OUTDOOR
USE







Le certificazioni aziendali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 sono scaricabili dal sito web <http://www.bifire.it/certificazioni.pdf>

Company Certifications ISO 9001, ISO 14001 and ISO 18001 can be downloaded from the website <http://www.bifire.it/certificazioni.pdf>



BIFIRE srl - Via Laboratori dell'Autobianchi, 1
20832 Desio (MB), Italy
Tel: +39 0362 364570 - Fax +39 0362 334134
email: bifire@bifire.it - www.bifire.it